



**FWP
FWU**



OKNA WYŁAZOWE



● Okno wyłazowe jest połączeniem okna dachowego i wyłazu. Jako wyłaz zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac kominarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych. Funkcje okna spełnia zapewniając wewnątrz dostęp do naturalnego światła oraz umożliwiając przewietrzenie pomieszczenia. Dzięki wysokim parametrom termoizolacyjnym okna wyłazowe przeznaczone są do pomieszczeń ogrzewanych.



● Uniwersalna konstrukcja okna wyłazowego. Przed montażem istnieje możliwość zmiany stron otwierania. Fabrycznie dostarczany jako wyłaz prawy. Możliwość zamówienia wyłazu FWP/L – lewy,



● Wyposażone są w siłownik gazowy umieszczony w górnej części wyłazu, ułatwiający otwieranie i zamykanie skrzydła ograniczając ryzyko zatrzaśnięcia np. pod naporem wiatru.



● Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w połowie wysokości skrzydła umożliwia otwarcie lub mikrouchylenie okna.



● Do montażu okien stosowane są kołnierze uszczelniające te same co do okien dachowych. Umożliwia to łączenie okna wyłazowego z oknami dachowymi w jednym zespoleniu,



● Technologia thermoPro podnosi jakość i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyższa ich energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.




● Bogata oferta dodatków wewnętrznych identycznych jak do okien dachowych. Dostępne są również na specjalne zamówienie dodatki zewnętrzne.




● Zakres montażu 15-55°.

FWP



prawy

FWU



prawy



U5

trzyszybowy pakiet U5 wypełniony gazem szlachetnym – kryptonem, $U_w = 1,0 W/m^2K$ ze standardowym kołnierzem,



najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo,



drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.



U5

trzyszybowy pakiet U5 wypełniony gazem szlachetnym – kryptonem, $U_w = 1,0 W/m^2K$ ze standardowym kołnierzem,



najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo,



trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką na powierzchni ramy powłokę w kolorze białym. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).



Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora o cenę dla Ciebie



wymiary okna [cm] <small>(zewnetrzne wymiary ościeżnicy)</small>	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x98	94x118
powierzchnia przeszklenia [m ²]	0,28	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,73	0,75
symbol rozmiaru	22	03	04	05	06	07	15	08